



广东首云信息技术有限公司
Guangdong soowin Information Technology Co., Ltd



收费窗口



药店



诊间结算

SW100-H系列 诊间结算终端

适用领域

一款专注于医院信息化建设资源整合、流程优化、提高服务质量、效率的一款全新产品。集信息采集、验证，聚合支付、诊间结算于一身，将付费环节移植到医生工作站，从而缩短患者就诊时间，缓解窗口压力，加快门诊科室、检验检查、药房之间流转的速度，大幅提升服务效率；

【设备形态】桌面式



项目	参数
操作系统	Android 7 + RK系列处理器
存储结构	2+8G
显示屏	8寸
像素	500万
网络	4G;WIFI;以太网
扫码模块	可识别显示在电子设备屏幕上主流的二维码和各种一维码; 可识别印刷在纸张上的主流二维码和各种一维码; 可识别不同对比度、颜色和反射程度的手机屏幕显示的码制; 图像传感器: CMOS Sensor; 符合国际、国内通用二维码标准: QR Code, Data Matrix, PDF417 等符合 国际、国内通用一维码标准: Code 128, UPC, EAN, ISBN, GS1 128, Code 39, Code93, Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5,Matrix 25, Standard 25, Codabar, MSI/MSI PLESSEY, GS1 DataBar 等; 识别精度: 二维 $\geq 7.5\text{mil}$ 一维 $\geq 5\text{mil}$; 识读方式: 靠近、接近识读, 0-45cm(根据不同条码); 视场: 对角 72° , 水平 60° , 垂直 48° 印刷对比度: $\geq 25\%$ 反射差; 扫码角度: 转角 360° , 仰角 $\pm 55^\circ$, 偏角 $\pm 55^\circ$;
接触读卡模块	支持1个ISO7816标准卡尺寸, 采用下降式卡座, 可使用20万次。 支持符合ISO7816, T=0、T=1的CPU卡, 逻辑加密卡AT24系列,4442,4428 等卡型 支持PPS (协议和参数选择) ,读写速度9600-412903bps; 具备短路保护功能;
非接读卡模块	支持ISO14443TypeA标准的CPU卡, PHILIPS公司的MF1ICS50、 MF1ICL10、MF1ICS70等逻辑加密卡; 15693协议卡(可选); 支持ISO14443TypeB标准的中华人民共和国居民身份证的读取;
SAM卡座	4个符合GSM11.11的SIM卡尺寸的SAM卡座;
磁条模块	支持ISO7811 1/2/3轨数据读取;
身份证阅读模块	符合居民身份证阅读器通用技术要求, 兼容 ISO14443 (TypeB) 标准; 工作频率: 13.56MHz (fc) ; 天线能量输出; 1) 天线表面磁场强度 (Hmax) $\leq 7.5\text{A/m rms}$; 2) 天线表面法线方向5cm处电磁场强度 (Hmin) $\geq 1.5\text{A/mrms}$; 阅读距离: 0-5cm; 阅读时间: $< 1.0\text{s}$; 具有电源自动保护设计;
电源	12V2A
凭条打印	58mm热敏打印



咨询
热线

/ 0755-28287499

地址: 广东省深圳市龙岗区龙城街道盛平社区龙平西路4号志达工业园F栋406