

- 小巧便携，操作简便
- 具有中国公共安全产品认证证书
- 符合《ISO/IEC 14443》TypeA&B 标准
- 应用场景丰富
- 居民身份证/港澳台居民居住证/外国人永久永居证读取



项目	参数
身份证阅读模块	符合居民身份证阅读器通用技术要求，兼容 ISO14443 (TypeB) 标准；
	工作频率：13.56MHz (fc)；
	天线能量输出；
	1) 天线表面磁场强度 (Hmax) $\leq 7.5A/m \text{ rms}$ ；
	2) 天线表面法线方向 5cm 处电磁场强度 (Hmin) $\geq 1.5A/mrms$ ；
	阅读距离：0-5cm；
	阅读时间：<1.0s；
	具有电源自动保护设计；
非接读卡模块	支持 ISO14443TypeA 的 CPU 卡，PHILIPS 公司的 MF1ICS50、MF1ICL10、MF1ICS70 等逻辑加密卡；
SAM	2 个符合 GSM11.11 的 SIM 卡尺寸的 SAM 卡座；
人机界面	3 个 LED 指示灯，指示电源/通信 /读卡等状态
通讯接口	TypeC USB
设备工作环境	温度：0℃到+60℃；湿度：5%-90% 无凝结
数据线长	标配 1.5 米(可定制)
二次开发	支持 VC/VB/C#/JAVA/PB/Delphi/Android/Linux/JS 等 BS/CS 开发
操作系统支持	支持 Windows98、XP、2003、Vista、WIN7、WIN8、WIN10/Linux /Android 等操作系统

