



SW100-E10

签批屏

SW100-E10 是一款用于各行业客户服务场景如数字化营业厅、服务窗口、前台等无纸化业务流程电子单据填写、签名等功能为一体的产品。搭配 G 系列高拍仪使用，解决目前的扫描设备仅支持图像拍摄功能，完成档案电子化源头，与信息化经办系统无缝对接，实现拍摄申请资料、申请表，拍摄单据票据，签名等等。





▶▶ 技术参数

	项目	参数
显示规格	显示屏幕类型	USB 显示, TFT LCD IPS 屏
	屏幕尺寸	10.1 吋 (对角线)
	有效显示区域	216.96x135.6mm
	高宽比	16:10
	显示分辨率	1280x800
	像素尺寸	0.1695x0.1695mm
	亮度	250cd/m ² (典型值)
	对比度	800:1 (典型值)
	颜色	16.7M
	响应时间	25ms (典型值)
	可视角度	H170°, V170°, @CR≥10
	面板	钢化玻璃
	电容触控	触控电容屏
手写规格	技术类型	电磁式 (Electromagnetic)
	分辨率	2540LPI/5080LPI (可选)
	有效书写区域	全屏 (216.96×135.6 mm)
	压感等级	1024 级/2048 级 (可选)
	响应速度	200 PPS (典型值)
	坐标精度	屏幕中心±0.5mm, 边角±2mm
	握笔倾角	允许±50°
	笔感应高度	玻璃面板上方 5~10mm
	电磁笔类型	无线电源
	笔尖	可更换
电气规格	手写笔尺寸	直径 9.0mm, 长度 139.4mm
	笔迹加密	DES, 国密 SM4 (可选)
	额定输入	5V 0.9A
	功耗	最大 4.5W
物理规格	接口	USB Type-A
	数据线	USB 线, 长度 1.5m
	支架可调角度	平放 0 度, 支架一: 6 度, 支架二: 9 度
	整机尺寸	290 x 210 x 16.5 mm
	笔座/笔槽	笔槽 + 插笔孔
	防盗结构	防盗锁孔, 笔绳孔
	线缆固定方式	USB 线可插拔, 通过线盒固定
	重量	净重 0.8kg